

# FULGURANT

## DÉTARTRANT SERPENTINS

- Supprime tartre et calcaire dans les circuits des chauffe-eaux et chaudières murales.



### CARACTÉRISTIQUES :

Détartrant industriel pour l'entretien des chauffe-eaux et chaudières murales. Supprime le tartre et le calcaire, s'utilise avec ou sans pompe.



### MODE D'EMPLOI :


Effectuer le travail dans une pièce aérée ou à l'extérieur.

- Mélanger dans un récipient une part de produit pour 5 parts d'eau froide suivant l'importance des dépôts à enlever.
- Procéder soit mécaniquement : pompe à détartrer, soit manuellement : démonter le serpentin et le mettre dans un récipient en plastique.
- Verser le produit préparé avec un entonnoir en plastique dans le serpentin. Durée de l'opération : 30 à 60 min (on peut laisser le produit dans le serpentin durant 24 h). Pendant l'opération on constate un dégagement de mousse (réaction chimique), continuer jusqu'à la disparition de la mousse.
- Terminer en rinçant abondamment avec de l'eau froide pendant plusieurs minutes.



### RECOMMANDATIONS :

- Ne pas utiliser sur les surfaces émaillées, acier inoxydable, chrome et laiton.

Désignation	RF Bevil	Code EAN	Contenant	UVC
DÉTARTRANT SERPENTINS	1002300	 5400258023007	1L	6